

Uf-waarde overzicht


Beste isolatiewaarde

K-VISION

premium kozijnen by Kömmerling


K-VISION 120

1,4*
W/(m²K)




Kozijn 76106 / Staal V379
Draaideel 76201 / Staal V308
Testrapport Nr. 15-002628-PR01

1,2*
W/(m²K)



76106 / Staal V381
76201 / Staal V303
Nr. 15-002628-PR02


1,0*
W/(m²K)



76106 / Staal V430
76201 / Staal V303
Nr. 16-001609-PR03


K-VISION 76 – Aanslagdichting

1,1*
W/(m²K)




Kozijn 76101 / Staal V300
Draaideel 76201 / Staal V303
Testrapport Nr. 13-001890-PR13

1,0*
W/(m²K)



76101-E
76201 / Staal V308
Nr. 14-001073-PR01


0,93*
W/(m²K)



76101-E
76201-E
Nr. 14-000750-PR02


K-VISION 76 – Middendichting

1,0*
W/(m²K)




Kozijn 76171 / Staal V300
Draaideel 76271 / Staal V303
Testrapport Nr. 13-001890-PR13

0,95*
W/(m²K)




76171-E
76271 / Staal V308
Nr. 14-000752-PR01

0,82*
W/(m²K)



76171-E
76271-E
Nr. 14-000751-PR02



Uf-waarde:

*Hotbox meting

**Berekening volgens DIN EN ISO 10077-2




Geschikt voor passiefhuis
volgens IFT Richtlijn WA-15/2

Met juiste glas Uw-waardes van <0,69 mogelijk!

Uf-waarde overzicht

K-VISION 88


0,95*
W/(m²K)



Kozijn
Draaideel
Testrapport


88171 / Staal V310
88271 / Staal V308
Nr. 15-001935-PR09

0,88*
W/(m²K)



88171 / Staal V384
88271 / Staal V303
Nr. 15-003710-PR06


0,79*
W/(m²K)



88171-E
88271-E
Nr. 16-001389-PR01

K-VISION 88plus – Standaard draaideel


1,0*
W/(m²K)



Kozijn
Draaideel
Testrapport

6201 / Staal V026
6211 / Staal V026
Nr. P5-142fr/2009


0,92*
W/(m²K)



6201-E
6211 / Staal V026
Nr. 12-000265-PR01

0,79*
W/(m²K)


ALLEEN
IN WIT



6201-E
6211-E
Nr. 12-000265-PR12

0,80*
W/(m²K)

ALLEEN
IN WIT




6201
6211

K-VISION 88plus – Verlijmd draaideel

1,0*
W/(m²K)


ALLEEN
IN WIT



Kozijn
Draaideel
Testrapport


6201 / Staal V026
6212

0,96*
W/(m²K)



6201 / Staal V026
6212-E / Staal V161
Nr. 12-000265-PR07


0,84*
W/(m²K)



6201-E
6212-E / Staal V161
Nr. 12-000265-PR08

0,79*
W/(m²K)

ALLEEN
IN WIT



6201-E
6212-E

Vanzelfsprekend standaard in alle series van K-VISION Beste vormgeving, toepasbaar in nieuwbouw en renovatie, compleet met alle accessoires, de verdiepte uitvoering van naar buitendraaiende ramen en deuren is standaard, het slankste kunststofkozijn van Nederland door de aanslagdichtings architectuur, brandwerend tot 60 minuten mogelijk, Egtiss Deuren exclusief toepasbaar, het meest moderne systeem van 2017, speciaal ontwikkeld voor Nederland, maximale energiebesparing, de beste luchtdichtheid, inbraakwerend volgens PKVW, perfect te combineren met K-VISION hefschuifdeuren, nieuw ontwikkelde onderdorpel. Het meest moderne kleursysteem van Nederland, proCoverTec.

Meer informatie vindt u op k-visionkozijnen.nl

K-VISION
premium kozijnen by Kömmerling